



FLT-ORCA

Kompakt, robust, langlebig und vielseitig einsetzbar

- Kompakter und transportabler Hochdruckverdichter zum professionellen Einsatz
 - Moderner Technik, robust, langlebig und leicht zu bedienen
 - Für eine Nutzung privat oder beruflich – auf Yachten, bei Feuerwehrfahrzeugen, Tauchschulen, Paintball oder Gotcha u. v. m.
 - Automatische Enddruckabschaltung
 - Automatische Kondensatentwässerung
 - Komfortables Handling durch einklappbaren Handgriff und Transporträder
-
- 210 / 260 / 320 / 360 l/min
 - 225 oder 330 bar
 - 4 kW, 5,5 kW und 7,5 kW (10,4 kW Benzinversion)
 - Mit Wechselstrom- und Benzinmotor verfügbar

FEATURES

Das **FLT-AIR BASIC** überwacht zuverlässig die Trocknersättigung und meldet wann Ihre Filterpatrone gewechselt werden muss



Technische Daten **FLT-ORCA**

Typen- bezeichnung	Liefermenge l/min	Betriebsdruck		Filter- system	Anzahl- stufen	Dreh- zahl ca. U/min	Antriebs- motor & Leistung		Nettoge- wicht ca. kg	Maße L x B x H cm
		bar	psig				Motor	kW		
ORCA 210 ET	210	330	4780	FT 200	3	1.300	Drehstrom 400V, 50Hz	4	135	107 x 51 x 80
ORCA 260 ET	260	330	4780	FT 200	3	1.490	Drehstrom 400V, 50Hz	5,5	140	107 x 51 x 80
ORCA 320 ET	320	330	4780	FT 200	3	1.650	Drehstrom 400V, 50Hz	5,5	140	107 x 51 x 80
ORCA 360 ET	360	330	4780	FT 200	3	1.240	Drehstrom 400V, 50Hz	7,5	147	107 x 51 x 80
ORCA 320 BS	320	330	4780	FT 200	3	1.650	Benzin 4-Takt	10,4	138	107 x 51 x 80

Ausstattungsoptionen **FLT-ORCA**

Wahlweise 200 oder 300 bar Version	●
Trocknersystem FT 200 für 360m ³	●
FLT-AIR BASIC Trocknerpatronen und Serviceüberwachung	●
Automatische Kondensatentwässerung	●
Automatische Enddruckabschaltung	●
Fahrsatz	●
2. Druckbereich 200/300bar simultan füllen, Manometer, Sicherheitsventil und Hochleistungsdruckminderer	○
Trocknersystem FT 310 A für 1000m ³ mit FLT-AIR BASIC E Filterpatronensättigung	○
Füllanschlüsse: Standard 2 Füllschlauche 1,3 m mit Füllventil, max. 3 Stück (Preis je weiter Anschluß)	● 2 ○ 1

● = Serie ○ = Option