



## **FLT – ORCA ECO**

*Kompakt, robust, langlebig und vielseitig einsetzbar*

- Kompakter und transportabler Hochdruckverdichter
  - Einfache Technik, robust, langlebig und leicht zu bedienen
  - Für eine Nutzung privat oder beruflich – auf Yachten, bei Feuerwehrfahrzeugen, Tauchschulen, Paintball oder Gotcha u. v. m.
  - Automatische Enddruckabschaltung
  - Komfortables Handling
- 
- 215 l/min
  - 225 oder 330 bar
  - 4 kW (10,4 kW Benzinversion)
  - Mit Wechselstrom- und Benzinmotor verfügbar

### **FEATURES**

Das **FLT-AIR BASIC** überwacht zuverlässig die Trocknersättigung und meldet wann Ihre Filterpatrone gewechselt werden muss



## Technische Daten **FLT-ORCA ECO**

Typen- bezeichnung	Liefermenge	Betriebsdruck		Filter- system	Anzahl- stufen	Dreh- zahl ca.	Antriebs- motor & Leistung		Nettoge- wicht ca.	Maße L x B x H
		l/min	bar				psig	Motor		
ORCA ECO 215 ET	215	330	4780	FT 200	3	1.350	Drehstrom 400V, 50Hz	4	127	106 x 51 x 60
ORCA ECO 215 BS	215	330	4780	FT 200	3	1.350	Benzin 4-Takt	10,4	123	106 x 51 x 67

## Ausstattungsoptionen **FLT-ORCA ECO**

Wahlweise 200 oder 300 bar Version	•	
Trocknersystem FT 200 für 360m <sup>3</sup>	•	
FLT-AIR BASIC Trocknerpatronen und Serviceüberwachung	○	
Füllanschlüsse: Standard 1 Füllschlauch 1,3 m mit Füllventil, max. 2 Stück (Preis je weiter Anschluß)	• 1	○ 1
Automatische Enddruckabschaltung	•	
Frischlucht-Ansaugset (Benzinversion)	•	
	• = Serie	○ = Option